

Geometrie		seat tube	top tube	seat angle	head tube angle	head tube	rear stays	seatpost	travel	headset	Reach	Stack
		Sitzrohr	Oberrohr	Sitzwinkel	Lenkwinkel	Steuerrohr	Hinterbau	Sattelstütze	Federweg	Steuersatz	Reach	Stack
<b>Tyke P1, 29"</b>	<b>S</b>	420mm	595	73°	69°	100	450	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Tyke ROSL, 29"</b>	<b>M</b>	470mm	612	73°	69°	120	450	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	520mm	630	73°	69°	130	450	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	550mm	645	73°	69°	150	450	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Tyke SL, 27,5"</b>	<b>S</b>	430mm	585	73°	69°	120	435	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Tyke P1, 27,5"</b>	<b>S/M</b>	450mm	590	73°	69°	120	435	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>M</b>	480mm	600	73°	69°	120	435	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	530mm	625	73°	69°	130	435	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	550mm	645	73°	69°	150	435	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Tyke P1 AM 650 B+/29"</b>	<b>S</b>	423	595	74°	66°	110	440	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>M</b>	450	620	74°	66°	120	440	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	480	630	74°	66°	130	440	31,6		11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	520	645	74°	66°	150	440	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Tyke T1, 28"</b>		430mm	550	73°	69°	130	450	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Tyke T1 Pinion, 28"</b>		480mm	565	73°	69°	140	450	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Tyke T1 Rohloff, 28"</b>		520mm	574	73°	69°	150	450	31,6		11/8"-1,5"		
		540mm	580	73°	69°	160	450	31,6		11/8"-1,5"		
		560mm	585	73°	69°	170	450	31,6		11/8"-1,5"		
		580mm	600	73°	69°	170	450	31,6		11/8"-1,5"		
		610mm	615	73°	69°	190	450	31,6		11/8"-1,5"		
<b>Szenario, Pinion 650B, Gates</b>	<b>S</b>	430	575	74°	67°	110	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>M</b>	480	595	74°	67°	120	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	520	620	74°	67°	130	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	550	635	74°	67°	150	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
<b>Szenario, Pinion 29", Gates</b>	<b>S</b>	430	575	74°	67°	110	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>M</b>	480	595	74°	67°	120	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	520	620	74°	67°	130	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	550	635	74°	67°	150	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
<b>Szenario E, Pinion 29", Gates, NeoDrives</b>	<b>S</b>	430	575	74°	67°	120	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>M</b>	480	595	74°	67°	120	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	520	620	74°	67°	130	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	550	635	74°	67°	150	455	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
<b>Szenario E, Pinion 27,5"+ Gates, NeoDrives</b>	<b>S</b>	430	575	74°	67°	120	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>M</b>	480	595	74°	67°	120	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	520	620	74°	67°	130	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	550	635	74°	67°	150	445	31,6	130-150	11/8"-1,5"		

Geometrie		seat tube Sitzrohr	top tube Oberrohr	seat angle Sitzwinkel	head tube angle Lenkwinkel	head tube Steuerrohr	rear stays Hinterbau	seatpost Sattelstütze	travel Federweg	headset Steuersatz	Reach Reach	Stack Stack
<b>Zeno E 27,5"+/29"</b> Das Smarte System (GEN5) Gates, Bosch Rohloff, 3x3	<b>S</b>	440	590	73°	67°	120	465	30,9		11/8"-1,5"		
	<b>M</b>	480	625	73°	67°	120	465	30,9		11/8"-1,5"		
	<b>L</b>	520	635	73°	67°	130	465	30,9		11/8"-1,5"		
	<b>XL</b>	550	645	73°	67°	150	465	30,9		11/8"-1,5"		
	<b>XXL</b>	570	660	73°	67°	170	465	30,9		11/8"-1,5"		
<b>Zeno E Trekking 28"</b> Das Smarte System (GEN5) Rohloff, Gates, Bosch		430mm	550	73°	69°	130	465	30,9		11/8"-1,5"		
		480mm	565	73°	69°	140	465	30,9		11/8"-1,5"		
		520mm	574	73°	69°	150	465	30,9		11/8"-1,5"		
		540mm	580	73°	69°	160	465	30,9		11/8"-1,5"		
		560mm	585	73°	69°	175	465	30,9		11/8"-1,5"		
		580mm	600	73°	69°	180	465	30,9		11/8"-1,5"		
		610mm	620	73°	69°	190	465	30,9		11/8"-1,5"		
<b>Szenario E, Bosch 29", 27,5"+</b> Das Smarte System (GEN5) Gates, Bosch Rohloff, 3x3	<b>S</b>											
	<b>M</b>	450	615	74°	66°	120	468	30,9	140-160	1,5"		
	<b>L</b>	500	625	74°	66°	130	468	30,9	140-160	1,5"		
	<b>XL</b>	540	645	74°	66°	150	468	30,9	140-160	1,5"		
	<b>XXL</b>	560	660	74°	66°	170	468	31,9	140-161	1,5"		
<b>Puna E 27,5"+/29" Carbon</b> Das Smarte System GEN5 Bosch CX, Bosch Race	<b>S</b>	405	590	75°	65°	110	450	31,6	160	1,5"	435	608
	<b>M</b>	440	601	75°	65°	120	450	31,6	160	1,5"	443	626
	<b>L</b>	480	620	75°	65°	130	450	31,6	160	1,5"	450	634
	<b>XL</b>	520	640	75°	65°	140	450	31,6	160	1,5"	470	636
<b>Gravel Pinion</b> Pinion C1,12, P1.12, P1.18	<b>XS</b>	460	530	74°	70,5°	100	435-455	31,6		11/8"-1,5"	372	550
	<b>S</b>	490	545	73°	71°	120	435-455	31,6		11/8"-1,5"	381	560
	<b>M</b>	510	560	73°	71°	130	435-455	31,6		11/8"-1,5"	392	578
	<b>L</b>	530	585	73°	71°	150	435-455	31,6		11/8"-1,5"	403	595
	<b>XL</b>	560	600	73°	71°	170	435-455	31,6		11/8"-1,5"	415	609
<b>Gravel Rohloff</b> Rohloff Speedhub 500/14	<b>XS</b>	460	530	74°	70,5°	100	435-455	31,6		11/8"-1,5"	372	550
	<b>S</b>	490	545	73°	71°	120	435-455	31,6		11/8"-1,5"	381	560
	<b>M</b>	510	560	73°	71°	130	435-455	31,6		11/8"-1,5"	392	578
	<b>L</b>	530	585	73°	71°	150	435-455	31,6		11/8"-1,5"	403	595
	<b>XL</b>	560	600	73°	71°	170	435-455	31,6		11/8"-1,5"	415	609